


walls.



**Pour ces
moments
où l'on prend
son temps.**

BERRY ALLOC





Ralentissez
et appréciez
chaque
instant de
votre vie.



Prêt pour l'inspiration ?


Profitez de la simplicité et de l'épure de mère nature en l'invitant chez vous.

Effacez les frontières entre votre intérieur et l'extérieur.

Que vous aimiez le style traditionnel, sobre, élégant ou cosy, vous serez servis. Notre large gamme de panneaux muraux à l'aspect naturel sera toujours motif à satisfaction !

Désignés pour procurer une atmosphère chaleureuse et authentique, nos panneaux muraux résistent joyeusement aux moments intenses de la vie de famille. Aux marmots qui barbotent et en mettent partout. Au speed matinal et aux longues douches détente du soir. Et tout ça rien que pour vous. Alors vivez comme vous aimez, nos murs se fondront parfaitement dans votre décor.

relax, it's BerryAlloc



wallS.

Pourquoi choisir Walls	6
Wall & Water	10
Guide de la collection	28
Kitchen Wall	36
Guide de la collection	40
Installation	44
Accessoires Wall & Water	48
Accessoires Kitchen Wall	51
Informations techniques	52

Pourquoi choisir Walls ?




C'est si bon de se sentir bien chez soi.

**La maison est ce que vous en faites !
Voilà pourquoi notre collection de panneaux muraux est conçue pour tous les styles de vie et de personnes.**

façon. En choisissant parmi nos nombreux décors naturels, parmi nos designs étonnantes et nos différentes tailles de carreaux, vous (re)donnerez à votre espace un souffle de nouveauté et de plaisir.

Vous êtes à la recherche d'un produit robuste et adapté pour rénover en toute simplicité votre cuisine et/ou votre salle de bain ? Ne cherchez pas plus loin !



**Mettez le bazar
dans votre cuisine.
Ou transformez
votre salle de bain
en espace bien-
être. Nos murs
seront toujours
de votre côté.**



Passez aux
panneaux
muraux et
savourez...

Garantie à vie

Détendez-vous : les panneaux muraux BerryAlloc sont garantis à vie.



garantie
à vie

Installation facile

Collés ou emboités, nos panneaux muraux combinent facilité d'installation et d'entretien. Que ce soit pour vous une première ou que vous soyez un pro de l'installation.



installation
rapide & facile

Résistance à l'eau

Nos panneaux Wall & Water sont waterproof et seront parfaits pour votre salle de bain. Eclaboussez autant que vous le voulez ! Vous pouvez même vous doucher directement sur le mur.



résistance
à l'eau

Résistance aux UV

Laissez le soleil inonder votre salle de bain ! Les murs ne se décoloreront pas car ils résistent aux UV. Leur apparence ne changera pas avec le temps.




résistance
aux UV

Conscients de l'environnement

Nous prenons les défis environnementaux très au sérieux et sommes au-dessus des exigences de développement durable. Ainsi nos produits sont fabriqués, utilisés, recyclés et détruits sans nuisance pour l'environnement.



conscients de
l'environnement



Nos murs se glissent
chez vous comme
dans vos habitudes.



**Vous avez le choix.
Et nos collections
un aspect que vous
allez adorer.**



Respirez le charme du Nord.



Inspirez et créez
une parfaite sensation
de bien-être avec
Concrete Nature.



**Rien de tel
pour être dans
l'ambiance.**


Les nuances poudrées de Black Velvet.



Les nuances poudrées de noir donnent à Black Velvet un aspect anthracite particulier. Qui à son tour donne à votre salle de bain une touche masculine d'élégance discrète. Faites-vous couler un bain et plongez dans l'intimité. Le tout en vous prélassant sous le scintillement d'une bougie seule au monde...



Pour ceux qui ont le sens de la paix et du silence.



Notre nouveau décor grès, Sandstone, affirme discrètement son style intemporel. A la fois simple et sophistiqué.

Un charme intemporel.



La surface brossée apporte délicatement ordre et équilibre.

Des lignes franches et nettes au design épuré noir et blanc.





Souriez, vous êtes dans votre nouvelle salle de bain.

Nous travaillons notre marbre de façon très douce, pour lui donner beaucoup de détails et un aspect vraiment naturel.





Mettez la beauté de
l'extérieur dans votre
intérieur. Chaque jour.

**Prenez le temps
de regarder
autour de vous.**



Dites-le avec Stromboli Marble.

Conjuguez différents éléments naturels pour un résultat qui stimule votre humeur et vos sensations !



**Le saviez-vous ?
La plupart des couleurs des intérieurs scandinaves sont monochromes.**



Accro au monochrome ? Alors vous connaissez ses maîtres mots : brillance, netteté et même froideur.






Il était une fois
les choses
simples de la vie.

Et si vous transformiez votre
salle de bain en sanctuaire ?
Royal Oak possède l'aspect
naturel idéal pour y insuffler
l'esprit zen.

Utilisez la couleur pour créer
une atmosphère chaleureuse
de bien-être et de confort.
Pas besoin de plus pour être
en paix et ressentir les plaisirs
simples : le savon sur votre peau,
la vapeur d'une douche bien
chaude qui vous enveloppe...






Nostalgie quand tu nous tiens !



Federa a le don de vous ramener en enfance – étés douillets dans la cabane de mère-grand, et tant de souvenirs joyeux et insouciants.

Guide de la collection.

A chaque style de vie son motif.



brillant




brossé



satiné

Format des carreaux.



integral

60 x 240 cm

60 x 120 cm

60 x 60 cm

60 x 30 cm



60 x 15 cm



20 x 30 cm



20 x 240 cm

N'oubliez pas : tout est dans les détails. Retrouvez les accessoires pour nos panneaux muraux à la page 48.


format du panneau : 620 x 2400 x 10,2 mm

format du décor : 600 x 2400 mm


chanfrein : gris clair

	par boîte	par palette
Quantité	2 panneaux	20 boîtes
m ²	2,98 m ²	59,52 m ²
Net m ²	2,88 m ²	57,6 m ²
Poids	22,7 kg	467 kg


Une infinité d'options.



Snow White
satiné
format des carreaux :
integral
62002180



Snow White
satiné
format des carreaux :
60 x 30 cm
62002177



Snow White
satiné
format des carreaux :
20 x 30 cm
62002181



White Marble
brillant
format des carreaux :
60 x 240 cm
62001731




White Marble
brillant
format des carreaux :
60 x 120 cm
62001730




White Marble
satiné
format des carreaux :
60 x 120 cm
62001801




White Marble
satiné
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001800



Snow White
brillant
format des carreaux :
60 x 120 cm
62002182



Snow White
brillant
format des carreaux :
60 x 30 cm
62002176



Snow White
brillant
format des carreaux :
60 x 15 cm
62002183



Sandstone
brossé
format des carreaux :
60 x 120 cm
62001727




Sandstone
brossé
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001728



Sandstone
brossé
format des carreaux :
60 x 30 cm
62001726



Sandstone
brossé
format des carreaux :
20 x 30 cm
62001729



Brooklyn Concrete
brossé
format des carreaux :
intégral
62001827



Brooklyn Concrete
brossé
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001739



Concrete Nature
brossé
format des carreaux :
60 x 240 cm
62001735



Concrete Nature
brossé
format des carreaux :
60 x 30 cm
62001733



Concrete
satiné
format des carreaux :
60 x 60 cm
1960-7967



Concrete
satiné
format des carreaux :
60 x 30 cm
1960-7963



Royal Oak
brossé
format des carreaux :
60 x 30 cm
62001747



Royal Oak
brossé
format des carreaux :
20 x 240 cm
62001746



Santorini Marble
satiné
format des carreaux :
60 x 30 cm
62001745



Santorini Marble
satiné
format des carreaux :
60 x 240 cm
62001805



Santorini Marble
satiné
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001744



Cement
brossé
format des carreaux :
intégral
62000448



Cement
satiné
format des carreaux :
60 x 60 cm
62000446



Cement
satiné
format des carreaux :
60 x 30 cm
62000447



Light Slate
brillant
format des carreaux :
60 x 120 cm
62001736



Light Slate
brillant
format des carreaux :
60 x 15 cm
1840-7736



Light Slate
satiné
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001737



Light Slate
satiné
format des carreaux :
60 x 30 cm
1841-7733



Black Velvet
satiné
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001740



Black Velvet
satiné
format des carreaux :
intégral
60 x 60 cm
62001826



Stromboli Marble
brillant
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001743



Stromboli Marble
brossé
format des carreaux :
60 x 120 cm
62001742



Natural Slate
brossé
format des carreaux :
60 x 120 cm
62002029



Natural Slate
brossé
format des carreaux :
60 x 60 cm
62002030



Natural Slate
brillant
format des carreaux :
60 x 240 cm
62001829




Natural Slate
brillant
format des carreaux :
60 x 30 cm
1840-5923



Federa
brossé
format des carreaux :
intégral
60 x 60 cm
62001828



Star Blue
brillant
format des carreaux :
60 x 60 cm
62001760



Star Blue
brillant
format des carreaux :
60 x 30 cm
62001759

kitchen wall




Notre collection Kitchen Wall – fabriquée à partir de stratifié durable et compact – résiste à la chaleur, à l'eau et même aux éclaboussures d'eau bouillante.



**La partie compliquée ?
Choisir votre décor !**

**Tout est
si magnifiquement
simple.**



Vous pouvez facilement et rapidement installez vous-même les panneaux, sans vous compliquer la vie. Ils sont idéals pour une rénovation. La seule chose dont vous ayez vraiment besoin ? Un peu de temps libre pour vous y coller (et de l'adhésif BerryAlloc) !


Vous vous demandez si cette crédence de cuisine se mariera avec votre intérieur ? Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Maisonnette cosy, appartement citadin moderne, ou maison de famille animée : nos murs seront l'ingrédient qui fera de votre cuisine un succès !

Guide de la collection.

On passe en cuisine !
Trouvez votre motif,
votre couleur, votre
forme et mélangez !



Format des carreaux.



integral



hexagonal



chevron

Remarque : Les panneaux du décor chevron ne peuvent pas s'installer l'un sur l'autre.




30 x 10 cm




métro 20 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 3,75 cm




brique

Surface.



satiné



brillant


format de panneau : 1200 x 600 x 2,2 mm
chanfrein : gris clair

	par boîte	par palette
Quantité	1 panneau	40 boîtes
Gross m ²	0,72 m ²	28,8 m ²
Poids	2,4 kg	102,8 kg


N'oubliez pas : tout est dans les détails. Retrouvez les accessoires pour nos panneaux muraux à la page 51.

Choisissez votre couleur.


Kitchen wall.




Snow White
brillant
format des carreaux : 10 x 10 cm
62002194



Snow White
brillant
format des carreaux : 30 x 10 cm
62002195



Snow White
brillant
format des carreaux : 10 x 10 cm
62002194



Snow White
brillant
format des carreaux : 30 x 10 cm
62002195



Snow White
brillant
format des carreaux : métro 20 x 10 cm
62002196



Sandstone
satiné
format des carreaux : métro 20 x 10 cm
62001716



Sandstone
satiné
format des carreaux : hexagonal
62001715




Concrete Nature
satiné
format des carreaux : 30 x 10 cm
62001720



Santorini Marble
satiné
format des carreaux : intégral
62001722



Cement
satiné
format des carreaux : intégral
62001787



Cement
satiné
format des carreaux : chevron
62001713



Light Slate
satiné
format des carreaux : 30 x 10 cm
62001807



Light Slate
satiné
format des carreaux : herringbone
62001714



Brushed Titanium
satiné
format des carreaux : intégral
62001719



Natural Slate
satiné
format des carreaux : brique
62001806



Natural Slate
satiné
format des carreaux : hexagon
62001717



Star Blue
brillant
format des carreaux : métro 20 x 10 cm
62001757



Star Blue
brillant
format des carreaux : 10 x 10 cm
62001758



Black Velvet
satiné
format des carreaux : 30 x 10 cm
62001799



Black Velvet
satiné
format des carreaux : chevron
62001756



installation
rapide & facile

L'installation de votre Wall & Water vous procurera une **satisfaction immédiate.**


Collés ou emboîtés, nos panneaux muraux combinent facilité d'installation et d'entretien. Wall & Water est le seul système au monde à vous offrir l'apparence d'un mur carrelé aussi rapidement et facilement, le tout sans avoir besoin de réaliser de joints.

1. Nous vous recommandons de monter les panneaux Wall&Water sur un cadre en bois. Les panneaux s'emboîtent grâce à un système unique de verrouillage, développé dans notre département d'ingénierie à Lyngdal en Norvège. Résultat ? Un mur lisse sans joints apparents. Et une salle de bain prête pour les éclaboussures !

2. Les panneaux peuvent également être collés à même un mur solide. Si c'est le cas, les murs doivent absolument être droits et lisses.


3. Pour les murs avec des revêtements déjà existants et d'épaisseur variable (comme les carreaux en crédence par exemple), vous pouvez fixer des planches de bois de la même épaisseur et utiliser la colle BerryAlloc.

Des instructions d'installation plus détaillées sont à retrouver sur notre site web ou notre chaîne YouTube : berryalloc.com & youtube.com/berryalloc




Installation de votre Kitchen Wall : **les étapes** à suivre.

1. Otez le film de protection au dos du panneau et frottez légèrement cette surface avec un papier de verre grain 60-80.



2. Appliquez l'adhésif BerryAlloc sur le mur. Assurez-vous d'en couvrir l'intégralité en l'étalant avec une spatule dentelée.



3. N'oubliez pas de laisser un espace de 2-3 mm entre le panneau de la cuisine et le plan de travail pour le mastic ou l'enduit.



4. Pour être certain que le panneau ne bouge pas, utilisez quelque chose pour le maintenir, par exemple :
deux pointes (nivelées)
deux pièces (nivelées)



5. Retirez le film de protection sur le devant du panneau avant de continuer avec le prochain panneau. Vous éviterez ainsi tout défaut visuel.

Des instructions d'installation plus détaillées sont à retrouver sur notre site web ou notre chaîne YouTube : berryalloc.com & youtube.com/berryalloc.

Ces détails qui font une belle différence.

Les panneaux BerryAlloc peuvent facilement être installés avec nos profiles d'angle.

De quelle finition
avez-vous envie ?

Choisissez parmi des profils blancs ou aluminium.
Pour un rendu extra beau et naturel, jetez un œil
à nos profils invisibles HydroLoc.



Profiles d'angle invisibles.



Avec nos incroyables profils d'angle invisibles,
donnez à vos panneaux Wall & Water une finition
d'angle impeccable, pour des murs à la fois
naturels et uniques.

Grâce à ce système, les profils fixés à l'arrière
lors de l'installation ne laisseront qu'une petite
ligne de joint, identique à celle utilisée sur les
panneaux eux-mêmes.

Les accessoires Wall & Water.

Utilisez nos accessoires pour une installation fluide et simple. Les accessoires scellent les bords des panneaux et permettent une installation facile. Nos accessoires sont homologués pour les pièces humides.

Profil de base

Utilisé pour sceller l'extrémité inférieure du panneau.



Profil de base
alu 2400 mm
9406-3017



Profil de base
blanc 2400 mm
63000038



Profil d'angle

Pour des angles parfaitement étanches.

Profil d'angle intérieur - QuadraLoc
alu, 90 G
2400 mm
9400-3017
2700 mm
9401-3017



Profil d'angle intérieur - QuadraLoc
blanc, 90 G
2400 mm
63000033
2700 mm
63000034



Profil d'angle intérieur - QuadraLoc
alu, 135 G
2400 mm
63000073
2700 mm
63000074



Profil d'angle intérieur - QuadraLoc
blanc, 135 G
2400 mm
63000075
2700 mm
63000076



Profil d'angle extérieur
alu, 90 G
2400 mm
63000718
2700 mm
63000720



Profil d'angle extérieur
blanc, 90 G
2400 mm
63000719
2700 mm
63000037



NB : L'angle extérieur de 2700 mm
diffère légèrement de la photo.

Profil d'angle invisible

Les profils d'angle intérieur ou extérieur invisibles donnent à vos panneaux une finition parfaite. Seule une petite ligne de joint sera visible. N'oubliez pas les petites vis HydroLoc !

Profil d'angle extérieur invisible HydroLoc
alu, 2350 mm, 90 G
63000717



Profil d'angle intérieur invisible HydroLoc
alu, 2,350 mm, 90 G
63000716



Profil d'extrémité

Utilisé pour la finition et l'étanchéité d'un mur intérieur (horizontal ou vertical).

Profil d'extrémité - forme en U
alu 2400 mm
261401



Profil d'extrémité - forme en U
blanc 2400 mm
63000030



Profil d'extrémité - forme en L
alu 2400 mm
261405



Profil d'extrémité - forme en L
blanc 2400 mm
63000031



Profil d'extension

Utilisé pour installer des panneaux sur des murs de plus de 2,4 m de haut.

Profil d'extension/profil H
alu 2400 mm
63000724



Profil d'extension/profil H
blanc 2400 mm
63000723




Profil d'extension invisible HydroLoc
alu 530 mm
63000783



Coin d'assemblage

Utilisé pour créer un caisson, pour des étagères ou habiller une cuve. À installer avec nos profils d'angle extérieurs.



Coin d'assemblage

2 par sachet
alu
63002736



Coin d'assemblage

2 par sachet
blanc
63002743



Vis pour les profils invisibles HydroLoc

profile
63000725



Vis pour panneaux et profils

30 mm
9310-0015
45 mm
9310-0016



Pour installer le revêtement du profil d'angle intérieur QuadraLoc.

Bloc de frappe

9310-0020



Mastic étanche

Étanchéité entre les panneaux et les profils en aluminium. Étanchéité des joints de panneaux dans les zones humides.

Mastic étanche blanc

290 ml
63000606



Mastic étanche gris clair

290 ml
63000607



Accessoires Kitchen Wall.

Profil d'angle intérieur blanc
600 mm
9453-3017



Profil d'angle intérieur en alu
600 mm
9450-3017



Profil d'extrémité blanc
1200 mm
9454-3017



Profil d'extrémité en alu
1200 mm
9451-3017



Colle Adhésive BerryAlloc
9310-0027



Guide technique Wall & Water.

Description du produit

1.1 Dimensions	2400 x 600 x 10,2 mm (dimension chiffrée : 2400 x 620 x 10,2)
1.2 Conditionnement	2 panneaux/paquet, décor 2,88 m ² et paquet 2,98 m ² (poids 22,6 kg)
1.3 Composition	Stratifié Haute Pression, HPL.
- Couche de surface	Les feuilles sont imprégnées de résines mélaminées et phénoliques.
- Substrat	Contreplaqué, 7 couches
- Support	Spantex - feuille d'équilibrage technique avec imprégnation plastique (PE).
1.4 Étanchéité des joints	À sceller avec le Mastic Étanche BerryAlloc.
1.5 Installation	Système de verrouillage mécanique sans colle, installé conformément aux instructions de pose.
1.6 Classifications	Agrément technique SINTEF n° 2410. - Produit homologué pour les pièces humides selon la BVN (Byggebransjens Våtromsnorm) Évaluation technique européenne n°. ETA-18/0735.



Prérequis généraux

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Prérequis	Valeurs typiques
2.1 Épaisseur de l'élément, t	EN 324-1	mm	± 0,4	± 0,4
2.2 Longueur de la couche de surface, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Longueur de la couche de surface, l	EN 324-1	mm	± 0,5	± 0,25
2.4 Équerrage de l'élément, q	Variance diagonale	mm	≤ 1,0	≤ 0,5
2.5 Ouvertures entre les éléments, o	EN 13329	mm	-	< 0,1
2.6 Ouvertures entre les éléments, o	EN 13329	mm	≤ 0,15	≤ 0,1
2.7 Variations dimensionnelles suite à des changements d'humidité relative	EN 318	mm	-	$\delta l_{moyenne}$ 2,4 $\delta w_{moyenne}$ 2,6
2.8 Résistance à la lumière	EN 20105 EN ISO 105	Échelle de notation Échelle de notation	Échelle de gris : ≥ 4 Échelle de laine bleue : ≥ 6	>4 >6
2.9 Dureté de la surface	NT Build 059	mm	-	0,42
2.10 Résistance aux chocs	NT Build 066	m	-	1,0
2.11 Résistance aux taches	EN 438.2.26	Classement ¹⁾	Groupe 1 & 2: 5 Groupe 3 & 4: 4	5 5

Définitions : $\delta l_{moyenne}$ = changements dimensionnels, $\delta w_{moyenne}$ = changements dimensionnels, w

¹⁾ Échelle d'évaluation de 1 à 5, 5 étant la meilleure évaluation = « Aucun changement visible de la surface. »

Autres données techniques

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Prérequis	Valeurs typiques
3.1 Émission de Formaldéhyde	EN 717-2	mg/m ² h	-	E1
3.2 Résistance aux rayures	EN 438.2.25	Classement ¹⁾	-	1
3.3 Réaction au feu	NS 3919 EN 13501-1	Classe K2 (revêtements) In2 (surface) D-s2, d0	-	C-s1, d0
3.4 Déviation de la ligne de joint	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ Échelle d'évaluation de 1 à 5, 5 étant la meilleure évaluation = « Aucun changement visible de la surface. »

Guide technique Kitchen Wall.

Description du produit

1.1 Dimensions	1200 x 600 x 2,2 mm
1.2 Conditionnement	1 plaque/emballage = 0,72 m ² (poids : 2,4 kg)
1.3 Composition	Stratifié compact haute pression (HPL), avec du papier décoratif sur le dessus.
1.4 Étanchéité des joints	Feuilles imprégnées de résines mélaminées et phénoliques.
1.5 Installation	À sceller avec le Mastic Étanche BerryAlloc (colle adhésive et mastic MS-polymère).

Prérequis généraux

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Prérequis	Valeurs typiques
2.1 Épaisseur de l'élément, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
2.2 Longueur de la couche de surface, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Largeur de la couche de surface, w	EN 324-1	mm	± 1,05	± 0,5
2.4 Équerrage de l'élément, q	Variance diagonale	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
2.6 Variation dimensionnelle suite à des changements d'humidité relative	EN 318	mm	-	-
2.7 Résistance à la lumière	EN 20105 EN ISO 105	Échelle de notation Échelle de notation	Échelle de gris : ≥ 4 Échelle de laine bleue : ≥ 6	>4 >6
2.8 Dureté de la surface	NT Build 059	mm	-	Non disponible
2.9 Résistance aux chocs	NT Build 066	m	-	Non disponible
2.10 Résistance aux taches	EN 438.2.26	Classement ¹⁾	Groupe 1 & 2: 5 Groupe 3 & 4: 4	5 5

¹⁾ Échelle d'évaluation de 1 à 5, 5 étant la meilleure évaluation = « Aucun changement visible de la surface. »


Autres données techniques

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Prérequis	Valeurs typiques
3.1 Émission de Formaldéhyde	EN 717-2	mg/m ² h	-	E1
3.2 Résistance aux rayures	EN 438.2.25	Classement ¹⁾	-	1
3.3 Résistance au feu	EN 13501-1	Classe	-	C-s1, d0
3.4 Déviation de la ligne de joint	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ Échelle d'évaluation de 1 à 5, 5 étant la meilleure évaluation = « Aucun changement visible de la surface. »

Notes.

BERRY  ALLOC



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com