

COSMOS - Revêtement de sol LVT


APPENDIX B - ENTRETIEN

1. PROTECTION




PAILLASSONS

Pour maintenir votre sol en parfait état, il est important de placer des paillasons sans support en caoutchouc à toutes les entrées pour minimiser la présence de saletés ou graviers sur votre sol. Ces particules abrasives peuvent endommager le sol et provoquer des rayures. Proscrire tout élément à base de caoutchouc, cela pourrait provoquer une décoloration irréversible. Ne jamais laisser de paillason sur un sol humide.



ROULETTES

Les chaises à roulettes, pieds de meubles, appareils de fitness, etc. doivent être équipés de roulettes souples sans caoutchouc, afin d'éviter des dégradations permanentes. Prévoir un tapis de protection adapté sous les chaises à roulettes.



PATINS EN FEUTRE

Vous devez utiliser des patins en feutre ou des pieds de protection pour les articles qui contiennent du caoutchouc, comme les pieds de chaises, les pieds de meubles, les appareils de fitness, etc.

2. NETTOYAGE

NETTOYAGE INITIAL

Retirez au préalable toute saleté et poussière du revêtement de sol à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Nettoyez ensuite à l'eau avec un produit nettoyant approprié à pH neutre, au moins 2 fois pour obtenir une eau de rinçage propre.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE RÉGULIER

Aspirateur ou balai humide. Si besoin, utilisez un détergent doux à pH neutre dilué dans de l'eau. Ne pas inonder le sol et ne pas laisser d'eau stagnante après rinçage. Rincez soigneusement et absorbez l'eau résiduelle.

NB : En cas de stagnation d'eau sur le revêtement de sol vinyle, des auréoles blanchâtres pourraient apparaître sur les décors les plus sombres. Ces traces disparaîtront après séchage sous 24h. Le sol peut devenir glissant lorsqu'il est humide. Nettoyez rapidement les tâches ou tout produit renversé sur le sol. Ne pas utiliser de vernis ou produit à base de cire ou d'huile ni d'appareil à vapeur.



COSMOS - Revêtement de sol LVT

PRODUITS D'ENTRETIEN COURANT

- Doit être à pH neutre
 - o Si acide : il peut réagir avec le sol et provoquer une décoloration ou mauvaise odeur
 - o Si basique : il peut provoquer une décoloration
- Pas d'agent blanchissant ou de substance à base de chlore : risque de décoloration
- Pas d'acétone : risque d'endommager le film de protection supérieur
- Nettoyants à base d'alcool : compatibles s'ils sont conformes aux lignes directrices ci-dessus

NETTOYAGE DES TACHES

1. Nettoyez avec une serpillère humide et notre produit de nettoyage
2. Ne pas laisser d'eau stagnante sur le sol.
3. Laissez agir pendant 10 minutes minimum et 15 minutes maximum.
4. Brossez dans les deux sens.
5. Puis, nettoyez à nouveau avec une serpillère humide, jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre.

Conseil : lorsque vous êtes confronté à une tache particulièrement difficile, les chiffons graffiti peuvent vous offrir une solution. Tout d'abord, laissez la tache sécher. Ensuite, utilisez les lingettes pour nettoyer la surface. Une fois la tache éliminée, rincez le sol à l'eau pour éviter de laisser un résidu gras sur la surface. Veillez à ne pas laisser de flaques d'eau sur le sol.