

04/2026

## 1. Schutz

LVT ist ein pflegeleichter und verschleißfester Bodenbelag mit einer langen Lebensdauer und einer harten, fest versiegelten und hygienischen Oberfläche.

Um den Boden zu schützen, empfehlen wir Folgendes:

- Platzieren Sie eine geeignete Fußmatte/Sauberlaufzone ohne Gummirücken in allen Eingangsbereichen, die groß genug ist, um Schmutz und Feuchtigkeit darauf abzulaufen und wirksam aufzunehmen. Auf diese Weise wird das Eintragen von Schmutz minimiert. Der schmirgelnde Effekt von Sand und anderen Schmutzpartikeln kann zu vorzeitigem Verschleiß und/oder Kratzern in der Oberfläche des Bodens führen. Keine Fußmatten/Teppiche mit gummiertem Rücken auf dem Bodenbelag verwenden, da ein längerer Kontakt mit Gummi zu bleibenden Verfärbungen führen kann. Fußmatten und Teppiche niemals auf einem nassen/feuchten Fußboden legen.
- Bringen Sie helle Filzgleiter unter allen Möbelfüßen an (einschließlich Stühlen und Tischen), um Kratzer und Beschädigungen am Bodenbelag zu vermeiden. Statten Sie auch andere Möbel wie z.B. Schränke, Fitnessgeräte und schwere Einrichtungsgegenstände mit hellen Filzgleitern aus, um diese sicher zu platzieren.
- Unter Bürostühlen mit Rollen (Typ „W“) ist eine geeignete, transparente Bodenschutzmatte auszulegen.
- Möbel und Einrichtungsgegenstände mit Aufstandsflächen aus Gummi (z.B. Stuhlbeinen, Möbelfüßen, Fitnessgeräten) sind mit hellen Filzgleitern auszustatten, da ein längerer Kontakt des Bodens mit Gummi zu bleibenden Verfärbungen führen kann.

## 2. Reinigung

Nach der Verlegung erfolgt eine Bauschlussreinigung zur Entfernung verlegebedingter Verschmutzungen. Entfernen Sie zunächst alle größeren Schmutzpartikel mit einem weichen Besen und/oder Staubsauger. Der Boden kann dann mit einem weichem, feuchtem Mikrofasertuch oder Mikrofasermopp gereinigt werden (weitere Einzelheiten siehe unten).

Der LVT lassen sich schnell und einfach, d.h. mit minimalem Aufwand reinigen und pflegen. Um den Boden in einem guten Zustand zu erhalten, erfolgt die Unterhaltsreinigung im trockenen Reinigungsverfahren (z.B. Absaugen/Fegen) oder durch nebelfeuchtes Wischen.

### Trockenreinigung

Für die tägliche Unterhaltsreinigung empfehlen wir die Verwendung eines weichen Besens, eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz oder eines Staubmopps. Am besten eignen sich Mikrofasermopps.

04/2026

### **Feuchtreinigung**

Bei Bedarf kann der LVT-Boden mit einem Mikrofasertuch, Wasser und einem pH-neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. Das Reinigungsgemisch mit einem Mikrofasertuch/ Mikrofasermopp gleichmäßig auftragen, so dass die Bodenfläche vollständig und gleichmäßig benetzt ist. Je nach Art und Grad der Verschmutzung das Reinigungsgemisch 3-4 Minuten einwirken, aber nicht abtrocknen lassen. Anschließend den Boden in Längsrichtung der Planken mit einem weichem Mikrofasertuch/Mikrofasermopp sauber wischen. Danach das Mikrofasertuch/den Mikrofasermopp in klarem Wasser ausspülen und den Boden mit sauberem Wasser gründlich nachwischen und überschüssiges Wasser aufnehmen. Wenn das Wasser nicht sorgfältig entfernt wird und einige Zeit auf die Oberfläche des Bodens einwirkt, kann es vorkommen das eine Weißfärbung eintritt, insbesondere bei dunkleren Dekoren/ Dekorbereichen. Derartige Verfärbungen verschwinden innerhalb von 24 Stunden.

Der Boden darf nicht mit Wasser übergossen werden, und es dürfen keine Pfützen zurückgelassen werden. Der Boden ist rutschig, wenn er nass wird. Spritzwasser, Wasserpfützen und Flüssigkeiten müssen schnellstmöglich entfernt werden.

**Achtung:** Bei nassem Boden ist die rutschhemmende Eigenschaft der LVT-Oberfläche eingeschränkt, d.h.es besteht Rutschgefahr.

Eine weitergehende Behandlung der Oberfläche ist nicht erforderlich.

- Die Oberfläche des Bodens darf niemals gewachst oder lackiert werden. Verwenden Sie also niemals wachs- oder ölhaltige Pflegemittel.
- Niemals hochkonzentrierte Seifenlösungen oder andere filmbildende Substanzen verwenden. Diese bilden einen milchigen Film auf der Oberfläche, der zu Schlieren und Schmutzanhaftungen führen kann.
- Dampfreiniger dürfen auf keinen Fall verwendet werden.

## **3. Fleckenentfernung**

Flecken lassen sich in der Regel mit einem weichem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser entfernen. Bei Zugabe von Reinigungsmittel ist ein geeignetes pH-neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal, und so lange bis das Wasser sauber bleibt.

Besonders hartnäckige Flecken können wie folgt entfernt werden:

- 1.** Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mikrofasertuch und einem Gemisch aus pH-neutralen Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser.
- 2.** Die betroffenen Stellen vollflächig benetzen, ohne stehendes Wasser auf dem Bodenbelag zu hinterlassen.

04/2026

3. Lassen Sie das Reinigungsgemisch 10 Minuten (maximal 15 Minuten) einwirken.
4. Reinigen Sie die betroffene Stelle mit einem Mikrofasertuch oder einem geeignetem Reinigungspad durch kreisförmige Bewegung in verschiedenen Richtungen.
5. Den Boden mit klarem Wasser und sauberem Mikrofasertuch gründlich nachwischen.

**Tipp:** Bei besonders schwierigen Flecken könnten Graffiti-Tücher eine Lösung sein. Den Fleck zunächst austrocknen lassen und dann die betroffene Stelle mit einem Graffiti-Tuch reinigen. Den Boden mit einem Mikrofasertuch und klarem Wasser gründlich nach- und trockenwischen.

**Achtung:**

- Säurehaltige (saure) Reinigungsmittel können mit der Oberfläche des Bodens reagieren und Verfärbungen sowie Geruchsbelästigungen verursachen;
- Basische Reinigungsmittel können Verfärbungen verursachen;
- Bleichmittel oder chlorhaltige Substanzen können zu Verfärbungen führen;
- Aceton: Bei übermäßigem Gebrauch kann es die Oberflächenversiegelung und Nutzschrift angreifen;
- Reinigungsmittel auf Alkoholbasis können verwendet werden, wenn die oben genannten Vorgaben eingehalten werden.