

COSMOS - LVT Bodenbeläge


ANHANG B – INSTANDHALTUNG

1. SCHUTZ




FUSSMATTEN

Um Ihren Fußboden in gutem Zustand zu halten, ist es wichtig, an allen Eingängen Fußmatten ohne Gummiunterlage auszulegen. Auf diese Weise wird das Eintragen von Schmutz oder Split auf Ihren Boden minimiert. Derartig abrasive Partikel können den Boden beschädigen und verursachen Kratzer. Verwenden Sie keine gummibeschichteten Matten, da ein längerer Kontakt mit Gummi zu bleibender Verfärbung führen kann. Fußmatten sollten niemals auf einen nassen/feuchten Fußboden gelegt werden.



WEICHE RÄDER

Bürostühle mit Rollen, Möbelbeine und -füße, Fitnessgeräte usw. sollten mit weichen Rollen ohne Gummischicht ausgestattet werden, um dauerhafte Schäden an Ihrem Boden zu verhindern. An Schreibtischen und unter Büro-Rollstühlen sollte eine geeignete Bodenschutzmatte verwendet werden.



FILZGLEITER

Für Einrichtungsgegenstände, bei denen Gummi in Kontakt mit dem Boden kommt, beispielsweise bei Stuhlbeinen, Möbelfüßen, Fitnessgeräten usw., sollten Sie Filzgleiter oder Gleitschalen verwenden.

2. REINIGUNG

ERSTREINIGUNG

Zunächst wird der Boden mit einem Besen oder Staubsauger von allem Schmutz und Staub befreit. Reinigen Sie anschließend mit Wasser und einem pH-neutralen, geeigneten Reinigungsmittel. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal, und so lange bis das Wasser sauber bleibt.

HINWEISE ZUR REGELMÄSSIGEN REINIGUNG

Regelmäßig Staubsaugen oder feucht wischen genügt. Verwenden Sie bei Bedarf eine Lösung aus sauberem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel. Der Boden darf nicht mit Wasser übergossen werden, und es dürfen keine Pfützen zurückgelassen werden. Mit klarem Wasser nachwischen und verbleibendes Wasser aufwischen. Bitte beachten: Wenn das Wasser nicht sorgfältig entfernt wird und einige Zeit eindringen kann, ist es möglich, dass dunklere Motive eine weiße Verfärbung aufweisen. Diese Flecken verschwinden innerhalb von 24 Stunden. Der Boden ist rutschig, wenn er nass wird. Flecken, Abriebspuren und Flüssigkeiten bitte so schnell wie möglich entfernen. Die Beschichtung darf niemals gewachst oder lackiert werden. Verwenden Sie also niemals wachs- oder ölhaltige Pflegemittel. Dampfreiniger dürfen auf keinen Fall verwendet werden.



COSMOS - LVT Bodenbeläge

ALLGEMEINE INSTANDHALTUNGSPRODUKTE

- Das Produkt muss pH-neutral sein.
Säurehaltige Produkte können mit dem Boden reagieren und Verfärbungen oder Geruchsbelästigungen verursachen.
Basische Produkte können Verfärbungen verursachen.
- Bleichmittel oder chlorierte Verbindungen können zu Verfärbungen führen.
- Verwenden Sie kein Aceton. Es kann die Schutzschichten angreifen.
- Reinigungsmittel auf Alkoholbasis können verwendet werden, wenn die oben genannten Richtlinien eingehalten werden.

ENTFERNUNG VON FLECKEN

1. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie eine Lösung aus Reinigungsmittel und Wasser.
2. Hinterlassen Sie kein stehendes Wasser auf dem Boden (befeuchten Sie den Boden nur).
3. Lassen Sie das Produkt mindestens 10 und höchstens 15 Minuten lang in den Boden einziehen.
4. Reinigen Sie ihn mit einer Bürste in zwei verschiedenen Richtungen.
5. Reinigen Sie ihn anschließend mit einem ausgewrungenen feuchten Lappen.

Tipp: Wenn Sie es mit einem besonders schwierigen Fleck zu tun haben, könnten Graffiti-Tücher eine Lösung sein. Lassen Sie den Fleck zunächst austrocknen. Verwenden Sie dann die Tücher, um die Oberfläche zu reinigen. Spülen Sie den Boden nach der Fleckentfernung mit Wasser ab, um zu vermeiden, dass ein fettiger Rückstand auf der Oberfläche zurückbleibt. Achten Sie darauf, keine Wasserpfützen auf dem Boden zu hinterlassen.