

Gluedown (standardplanker, sildeben, planker og fliser)

Version: 04/2024

Gluedown	Indeholder	m ²	Bruttovægt
1 pakke standardplanker ZENN	20 planker	4,34 m ²	19,58 kg
1 palle standardplanker ZENN (inkl. palle)	45 pakker	195,09 m ²	901 kg
1 pakke fliser ZENN	10 fliser	4,18 m ²	18,93 kg
1 palle fliser ZENN (inkl. palle)	46 pakker	192,31 m ²	891 kg
1 pakke sildebensplanker ZENN	64 planker	4,46 m ²	19,86 kg
1 palle sildebensplanker ZENN (inkl. palle)	42 pakker	187,29 m ²	854 kg

Produktspecificationer	Norm	Gluedown planker og fliser		
		Standardplanke	Sildebensplanke	Flise
Mål		L 1219,2 x B 177,8 mm	L 609,6 x B 114,3 mm	L 914,4 x B 457,2 mm
Tykkelse i alt	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Slidlagets tykkelse	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Låsesystem		nej	nej	nej
Brugsklasse	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garanti ved erhvervsmæssig brug		10 år	10 år	10 år
Garanti i boliger		Livstid	Livstid	Livstid

Testresultater

Gulvvarme		egnet til maks. 27 °C (80 °F) / elektriske gulvvarmesystemer: maks. 60 w/m ²
Stol med hjul	EN ISO 4918	godkendt
Brandresistens	EN 13501-1	Bfl-s1
Kemisk resistens	EN ISO 26987	OK
Termisk modstand	ISO 8302	0,010 m ² K/B
Resterende fordybning	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Lyddæmpning: stødlyd	EN ISO 10140-3	2 dB
Skridsikkerhed	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasse DS
Dimensions stabilitet	EN ISO 23999	< 0,15 % – godkendt
Lysægthed	EN ISO 105 B02	≥ 6

