

Version: 04/2024

Gluedown	Innehåller	m ²	Bruttovikt
1 paket ZENN standardplankor	20 plankor	4,34 m ²	19,58 kg
1 pall ZENN standardplankor (inkl. pall)	45 paket	195,09 m ²	901 kg
1 paket ZENN plattor	10 plattor	4,18 m ²	18,93 kg
1 pall ZENN plattor (inkl. pall)	46 paket	192,31 m ²	891 kg
1 paket ZENN fiskbensplankor	64 plankor	4,46 m ²	19,86 kg
1 pall ZENN fiskbensplankor (inkl. pall)	42 paket	187,29 m ²	854 kg

Produktspecifikationer		Standard	Gluedown-plankor & -plattor		
			Standardplanka	Fiskbensplankor	Platta
Dimension			L 1219,2 x B 177,8 mm	L 609,6 x W 114,3 mm	L 914,4 x B 457,2 mm
Total tjocklek		EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ytlagrets tjocklek		EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Låssystem			nej	nej	nej
Bruksklass		EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garanti, offentlig miljö			10 år	10 år	10 år
Garanti, bostäder			Livslång	Livslång	Livslång

Testresultat

Golvvärme		lämplig för max. 27 °C / elburna golvvärmesystem: max 60 W/m ²
Kontorsstolstest	EN ISO 4918	godkänd
Brandklass	EN 13501-1	Bfl-s1
Kemikaliemotstånd	EN ISO 26987	OK
Termisk resistens	ISO 8302	0,010 m ² K/W
Statiskt intryck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Stegljudsdämpning	EN ISO 10140-3	2 dB
Halksäkerhet	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klass DS
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	< 0,15 % - godkänd
Ljusåktethet	EN ISO 105 B02	≥ 6

