

## **Podium** EVENT

Ð

9001, 14001, 45001

A division of Beaulieu International Group BFS Europe NV Groenedreef 15A, 9770 Kruisem www.beaulieu-needlefelt.com



<b>Manufacturing process</b> Herstellungs verfahren Procédé de fabrication Proceso de fabricación	ISO 2424		Needle felt	
<b>Pile composition</b> Polmaterial Composition des fibres Composición de la fibra	-		100% PP	
<b>Surface structure</b> Oberflachenstruktur Aspect de surface Estructura de la superficie	-		Flat	
<b>Backing</b> Rücken Dossier Soporte	ISO 2424		Precoat	
<b>Pile weight</b> Polgewicht Poids des fibres Peso de la fibra	ISO 8543		250 g/m²	
<b>Total weight</b> Gesamtgewicht Poids total Peso total	ISO 8543	0 •	610 g/m² 635 g/m²	
<b>Pile height</b> Polhöhe Hauteur du velours Altura de la fibra	ISO 1765		0 mm	
<b>Total height</b> Gesamthöhe Hauteur totale Altura total	ISO 1765		2,5 mm	
<b>Roll length</b> Länge Longueur Longitud del rollo	-		30 m	
<b>Fire classification</b> Brandklassifizierung Classement feu Clasificación de fuego	EN13501-1		Cfl-s1	



DNF.RO.MAR.15a/3/01-04-2024 Update: 04-2025

**CE** EN 14041 EN 1307

## Podium

Code	1 m	2 m		3	m	4 m	
1004 *							
1005 *							
1097 *							
1234 *							
1567 *							
2021							
2022							
2024							
2064							
2131							
2211							
3024 *							
3037 *							
3075 *							
3078 *							
3100 *							
3456 *							
4013 *							
4018 *							

Code	1m	m	3	m	m
4033 *					
4058 *					
4100 *					
4567 *					
5051 *					
5054 *					
5055 *					
5089 *					
5153 *					
5543 *					
5678 *					
5789 *					
6063 *					
6064 *					
6095 *					
6432 *					
6543 *					
7045 *					
7080 *					

Colours may slightly vary from batch to batch. Characteristics in line with EN 1307 standards. We reserve the right to alter technical specifications.Protection foil is not suitable in humid conditions.

Die Farben können von Charge zu Charge leicht variieren. Die Eigenschaften entsprechen der Norm EN 1307, Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Die Schutzfolie ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Les couleurs peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Caractéristiques conformes aux normes EN 1307. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques. Le film de protection n'est pas adapté aux conditions humides.

Los colores pueden variar ligeramente de un lote a otro. Las características están en línea con los estándares EN 1307. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas. La lámina protectora no es adecuada para condiciones húmedas.

© Beaulieu International Group

		<b>1017 *</b> Lama	<b>1097 *</b> Dusky Taupe	<b>1234 *</b> Sand
<b>1567 •</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>2064</b>
Taupe	Zwart	Lichtgrijs	Grijs	Light Grey
<b>2131</b>	<b>2211</b>	<b>3024 *</b>	<b>3037*</b>	<b>3075 *</b>
Pewter	Antraciet	Burgundy	Fire	Rose ASH
<b>3078 *</b>	<b>3100 *</b>	<b>3456 *</b>	<b>4013 *</b>	<b>4018 *</b>
Scarlet	Aurora Red	Fuchsia	African Violet	Spicy Mustard
<b>4033 *</b>	<b>4058 *</b>	<b>4100 *</b>	<b>4567 *</b>	<b>5051 *</b>
Flamme	Purper	Honey Gold	Magenta	Marine
<b>5054 *</b>	<b>5055 *</b>	<b>5089 *</b>	<b>5153 *</b>	<b>5543 *</b>
Blauw	Helblauw	Ocean Blue	Cobalt	Blauw
<b>5678*</b>	<b>5789 *</b>	<b>6063 *</b>	<b>6064 *</b>	6095 *
Jeans	Turquoise	Geel Groen	Vert Bouteille	Cactus
<b>6432 *</b>	<b>6543 *</b>	<b>7045*</b>	<b>7080 *</b>	
Forest	Lime	Mahogany	Walnut	