

RIGID CLICK 55

Fiche technique Rigid Click avec sous-couche intégrée

luxury
vinyl flooring

02/2025

	Contenu	m ²	Poids Brut
1 paquet de lames rigid click 55	7 lames	1,50 m ²	14,79 kg
1 palette de lames rigid click 55 (palette incluse)	44 paquets	65,82 m ²	685,63 kg
1 paquet de dalles rigid click 55	7 dalles	1,26 m ²	12,43 kg
1 palette de dalles rigid click 55 (palette incluse)	66 paquets	83,07 m ²	863,39 kg

Spécifications produit

	Norme	Lames / dalles Rigid Click 55
Dimensions	EN ISO 24346	1210 x 176,6 mm / 603 x 298,2 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 + 1 mm
Sous-couche intégrée		oui
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	9,65 kg/m ²
Système de verrouillage		2G
Classe d'usage	EN 16511	23/33
Garantie résidentielle		25 ans
Garantie commerciale		5 ans

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	convient max. 27°C (80°F)/ systèmes de chauffage électrique au sol max. 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,035 m ² K/W
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Classe DS
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 6
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Force de verrouillage	EN ISO 10582	> 4 kN/m



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




RIGID CLICK 55

Fiche technique Rigid Click avec sous-couche intégrée

luxury
vinyl flooring

02/2025

Rigid Click 55 avec sous-couche intégrée



- ❶ Laque de protection PU
- ❷ Couche d'usure 0,55 mm
- ❸ Film décoratif
- ❹ Panneau composite rigide
- ❺ Sous-couche intégrée (1 mm)

Épaisseur totale: 5+1 mm