

# GLUE DOWN 55

Technische Daten Zum Kleben

luxury  
vinyl flooring

02/2025

	Stückzahl	m <sup>2</sup>	Bruttogewicht
1 Paket Dielenformat zum Kleben 55	15 Dielen	3,37 m <sup>2</sup>	15 kg
1 Palette Dielenformat zum Kleben 55 (inkl. Palette)	44 Pakete	148,14 m <sup>2</sup>	694,81 kg
1 Paket Fliesenformat zum Kleben 55	15 Fliesen	2,79 m <sup>2</sup>	12,40 kg
1 Palette Fliesenformat zum Kleben 55 (inkl. Palette)	66 Pakete	183,95 m <sup>2</sup>	861,65 kg

## Produktspezifikationen

	Norm	Dielen- / Fliesenformat Zum Kleben 55
Deckmaß	EN ISO 24346	1219,2 x 184,1 mm / 609,6 x 304,8 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Integrierte Unterlage		nein
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4,35 kg/m <sup>2</sup>
Verbindungssystem		nein
Nutzungsstufe	EN 10582	23/33/42
Garantie für gewerbliche Bereiche		25 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		5 Jahre

## Prüfergebnisse

Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet bis max. 27°C (80°F)/ elektr. Fußbodenheizung max. 60 W/m <sup>2</sup>
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,015 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤  0,15 % - bestanden



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



4

# GLUE DOWN 55

Technische Daten Zum Kleben

luxury  
vinyl flooring

02/2025

## Zum Kleben 55



- ❶ PU Schutzlackschicht
- ❷ Nutzschrift 0,55 mm
- ❸ Dekorativer Film
- ❹ PVC-Trägerschicht

Gesamtdicke: 2,5 mm